

# AquaRite® + NG (pH + kit temperatura)



3 STANDARD 4 8000 ORE



## NON SOLO UN CLORATORE A SALE! IL CERVELLO DELLA TUA PISCINA

- Nuovo design della centralina di controllo per disinfettare, controllare e regolare tutta la piscina (comprese pompe di filtrazione a velocità variabile, pompe di calore, illuminazione, ecc.)
- **Acqua sempre pulita:** risparmia sui prodotti chimici e offre un comfort di balneazione ineguagliabile
- **Cella trasparente** per permettere un controllo visivo della produzione di cloro
- Nuovo porta sonda trasparente per facilitare il montaggio e il controllo visivo
- **Controllo di tutta la piscina da remoto** con Wi-Fi/Ethernet
- **Sonda di temperatura inclusa.** Modalità di filtrazione intelligente e controllo pompa di calore preconfigurati



### INCLUSO

- Produzione di cloro
- Schermo touch 4.3"
- Fino a 50 W
- Compatibile acqua salata/acqua di mare
- Standard
- Controllo delle 4 uscite ausiliarie
- Controllo della filtrazione e delle pompe a VV
- Protocollo Modbus

Tutti i parametri sono gestiti da un'apposita app **Hayward® Poolwatch gratuita.**



SCANSIONAMI



OPZIONI DISPONIBILI

Descrizione	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Kit sonda di Redox	E-OPTION-REDOX (Sonda in plastica Premium) / EG (Sonda in vetro)			
Sonda amperometrica per cloro libero			H-OPTION-CL	
Sonda a membrana per cloro libero			H-OPTION-CL2	
Sonda di conduttività			I-OPTION-SAL	
Modulo WiFi			RS4WI-OPTION-W	
Modulo Ethernet			RS4NET-OPTION-L	
Schermo touch rimovibile			CTS-OPTION-TS	
Schermo TFT rimovibile			AQR-PLUS-PANL	
Rilevamento serbatoio vuoto			AQR-PLUS-CANNE	
Pool Terre				KV02

NUOVO



Nuovo porta sonda in PVC trasparente incluso



Sensore di portata incluso



Kit pH standard



Kit sonda Redox standard



Kit temperatura



Sonda amperometrica per cloro libero




Sonda a membrana per cloro libero



Cellula



# AquaRite® + NG (pH + kit temperatura)



AQUARITE® + NG

Descrizione	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Produzione massima Cl <sub>2</sub> /h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
Produzione display	0-100 %			
Salinità	Da 3 g a 100 g di NaCl			
Scelta della lingua	ES (Spagnolo) - EN (Inglese) - FR (Francese) - DE (Tedesco) - IT (Italiano) - TR (Turco) - CS (Ceco) - PT (Portoghese) - NL (Olandese) - PL (Polacco) - HU (Ungherese) - RU (Russo) - HR (Croato) - HE (Ebraico) - ZH (Cinese)			
Volume medio piscina	75 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>
Display	Touch screen da 4,3 pollici			
Alimentazione	230 V AC 50/60 Hz			
Dimensioni	270 x 220 x 115 mm			
Centralina	Plastica ignifuga Policarbonato nera			
Copertura di protezione	Plastica ignifuga ABS bianco			
Uscita	15,5 A 7 v	18,5 A 6,5 V	15 A 9,5 V	15 A 12 V
Consumo	120 W	150 W	150 W	170 W
Uscite di controllo principali	Filtrazione / illuminazione / riscaldamento			
Uscite di controllo aggiuntive	4 uscite di relais aggiuntive configurabili dall'utente			
Auto-pulizia	Tramite inversione di polarità			
Temperatura massima	45 °C			
Rilevamento di portata	Sensore gas + sensore meccanico di portata			Sensore meccanico di portata
Allarmi	Bassa produzione / nessun flusso / AL3 per iniezione di pH / AL4 per cella configurabile			



CELLULA TRASPARENTE

Descrizione	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Cellula di elettrolisi al sale	4 piastre di titanio monopolare	5 piastre di titanio monopolare	7 piastre di titanio monopolare	10 piastre di titanio monopolare
Portata minima	5 m <sup>3</sup> /h	7 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h
Dimensioni delle piastre	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Materiale supporto cellula	Plastica PVC trasparente			
Chiusura cellula	Filettatura che facilita il montaggio della cellula			
Diametro raccordi tubi	63 mm			
Dimensioni cellule	355 x 305 x 305 mm			520 x 305 x 305 mm
Cavo cellula	(3 x 4) x 1,5 m (cavo di estensione disponibile - vedere catalogo ricambi)			(2 x 4) x 1.5 m
Pressione massima	4 kg/cm <sup>2</sup>			
Temperatura massima	45 °C			



Modulo WiFi



Modulo Ethernet



Schermo touch installabile a parete



Schermo rimovibile



Rilevamento serbatoio vuoto

### Completa la tua installazione

Aggiungi **HPOWERPRO-P** a pompa di filtrazione, clorinatori a sale, pompa di calore, pulitore elettrico

