HAYWARD

EXPERT LINE

AquaRite® HC Low Salinity NG

Nach Norm EN 17645. Alle Details nach Position finden Sie in den Berichtsseiten.

TH TOTALLY HAYWARD

3 JAHRE GARANTIE STANDARD + 4 JAHRE GARANTIE TH + 8000 STUNDEN Zelle

MADE IN EU

EIN SALZELEKTROLYSEGERÄT MIT GERINGEM SALZGEHALT FÜR IHR SCHWIMMBAD

SALZKONZENTRATION 1,5 gr/L

- **Das neu entwickelte Steuergerät** desinfiziert, steuert und reguliert Ihr Schwimmbecken
- **Sauberes Wasser jederzeit:** Sparen Sie an Chemikalien und nutzen Sie die Vorzüge des niedrigen Salzverbrauchs: geringerer Chlorgehalt, weniger Geruch nach Chloraminen und weniger Oxidation von Metallausrüstung
- **Steuerung und Regulierung** von pH-Wert, Redoxpotenzial und freiem Chlor
- Steuerung der Filtration und Beleuchtung (bis 50 W)
- **Fernsteuerung aller Schwimmbecken-Funktionen** per WLAN/Ethernet (als Option)

INKLUSIVE

- Chlorproduktion
- Touch Screen 4.3"
- Bis 50 W
- Salzwasser-/Meerwasser-verträglich
- Steuerung der 4 Zusatzausgänge
- Steuerung von Filterung und Pumpen mit variabler Geschwindigkeit
- Modbus-Protokoll



Eine eigens entwickelte und kostenfreie **Hayward® Poolwatch app** verwaltet alle Ihre Parameter.

SCAN MICH

VERFÜGBARE OPTIONEN

Bezeichnung	AQR-HC-0LSNG	AQR-HC-1LSNG	AQR-HC-2LSNG	AQR-HC-3LSNG
pH-Set	BKPER-OPTION-PH (Kunststoff-Premiumsonde) / BGKBPER (Glassonde) - (Schlauchpumpe 1,5 l/h)			
Set ORP-Sonde	E-OPTION-REDOX (Kunststoff-Premiumsonde) / EG (Glassonde)			
Temperaturset	T-OPTION-TEMP (Zugang zum intelligenten Filtriermodus und zur Heizungssteuerung)			
Amperometrische Sonde für freies Chlor	H-OPTION-CL			
Membransonde für freies Chlor	H-OPTION-CL2			
Konduktivitätssonde	I-OPTION-SAL			
WLAN-Modul	RS4WI-OPTION-W			
Ethernet-Modul	RS4NET-OPTION-L			
Abnehmbarer Touchscreen	CTS-OPTION-TS			
Abnehmbares TFT-Display	AQR-PLUS-PANL			
Signal für leeren Tank	AQR-PLUS-CANNE			
Erdungs Sonde	KV02			

NEU

Neuer Sondenhalter aus transparentem PVC enthalten

Strömungswächter inbegriffen

pH-Kit als Standard

Redox-Sondenkit als Standard

Temperaturset

Amperometrische Sonde für freies Chlor

Membransonde für freies Chlor

HAYWARD

EXPERT LINE

AquaRite® HC Low Salinity NG

Nach Norm EN 17645. Alle Details nach Position finden Sie in den Berichtsseiten.

JAHRE GARANTIE

3 STANDARD + 4 TH = 8000 STUNDEN

Zelle

MADE IN EU



AQUARITE® UV LS NG

Bezeichnung	AQR-HC-0LSNG	AQR-HC-1LSNG	AQR-HC-2LSNG	AQR-HC-3LSNG
Äquivalente Chlorproduktion Cl_2/h	5 g/h	15 g/h	30 g/h	45 g/h
Produktionsanzeige	0-100 %			
Salzgehalt	1,5 g bis 100 g NaCl			
Sprachauswahl	ES (Spanisch) - EN (Englisch) - FR (Französisch) - DE (Deutsch) - IT (Italienisch) - TR (Türkisch) - CS (Tschechisch) - PT (Portugiesisch) -NL (Holländisch) - PL (Polnisch) - HU (Ungarisch) - RU (Russisch) - HR (Kroatisch) - HE (Hebräisch) - ZH (Chinesisch)			
Durchschnittliches Poolvolumen	20 m³	60 m³	120 m³	150 m³
Anzeige	Touchscreen 10,9 cm (4,3")			
Spannungsversorgung	230 V AC, 50-60 Hz			
Maße	270 x 220 x 115 mm			
Elektronikgehäuse	Feuerbeständiger Kunststoff (Polycarbonat), schwarz			
Schutzabdeckung	Feuerbeständiger Kunststoff (ABS), schwarz			
Ausgang	8 A 6,5 V	14 A 7,3 V	15,5 A 10 V	12,5 A 12,5 V
Verbrauch	80 W	120 W	150 W	170 W
Hauptsteuerausgänge	Filterung / Beleuchtung / Heizung			
Zusätzliche Steuerausgänge	4 zusätzliche, individuell konfigurierbare Relaisausgänge			
Selbstreinigung	Funktioniert mit konfigurierbarer umgekehrter Polarität			
Maximale Temperatur	45 °C			
Strömungswächter	Gassensor + mechanischer Strömungswächter			Mechanischer Strömungswächter
Alarme	Niedrige Produktion / Kein Durchfluss / AL3 für pH-Messinjektion / AL4 für die Zelle einstellbar			



TRANSPARENTE ZELLE

Bezeichnung	AQR-HC-0LSNG	AQR-HC-1LSNG	AQR-HC-2LSNG	AQR-HC-3LSNG
Salzelektrolysezelle	5 monopolare Titanplatten	5 monopolare Titanplatten	7 monopolare Titanplatten	10 monopolare Titanplatten
Mind. Durchsatz	3 m³/Std	5 m³/Std	7 m³/Std	9 m³/Std
Maße der Platten	100 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Material Zellenträger	Kunststoff, transparentes PVC			
Zellenverschluss	Gewinde zur einfachen Montage der Zelle			
Durchmesser der Schlauchanschlüsse	63 mm			
Maße der Zellen	355 x 305 x 305 mm		520 x 305 x 305 mm	
Kabel Zelle	(3 x 4) x 1,5 m (Kabelverlängerung erhältlich, siehe Ersatzteilkatalog)			(2 x 4) x 1,5 m
Maximaler Druck	4 kg/cm²			
Maximale Temperatur	45 °C			

WLAN-Modul

Ethernet-Modul

Abnehmbarer Touch-screen

Abnehmbares TFT-Display

Signal für leeren Tank

Machen Sie Ihre Anlage komplett

Steuern Sie Filterpumpen, Salzelektrolysegeräte, Wärmepumpen, Poolroboter mit **H-POWERPRO-P**