

Flach-LED-Scheinwerfer



Nach Norm EN 17645. Alle Details nach Position finden Sie in den Berichtsseiten.

EINFACHERE BELEUCHTUNG UND MONTAGE MIT DEM LED-FLACHSCHEINWERFER VON HAYWARD®

- Kompatibel mit allen Beckentypen
- **Einfach zu installieren:** Wird ohne Einbaunische einfach an der Poolwand befestigt
- **Alle Montageteile sind in der Verpackung enthalten**
- Gesamtdicke des Projektors : **40 mm**



Weiß

RGB

LED-FLACH-SCHEINWERFER WEISS UND RGB

Beschreibung	3464PLDBL	3469PLDBL	3464LDRGB	3469LDRGB
Lampenfarbe	Kaltweiß (6500K)		RGB	
Verbrauch (W)			18 W	
Versorgungsspannung	12 VCA / 20 VCC		12 VCA	
Anzahl LEDs			252	
Wahrgenommene Lichtleistung (lm)	1600		800	
Streuwinkel			120°	
Kabellänge (m)			3	
LED-Technologie	CrystaLogic®		ColorLogic® (16 Programme, Synchronisierung, Speicherung)	
Anwendung	Beton / Folie / Paneel	1,5" nozzle / 2" wall in let	Beton / Folie / Paneel	1,5" nozzle / 2" wall in let
Blendenfarben	⚪			
Funksteuerung	Nein			
Fernbedienung	Nein			
Energieeffizienz	Dieser Poolscheinwerfer enthält eine herausnehmbare LED-Leuchte des Typs 81486 und der Energieeffizienzklasse E.		Diese RGB-Leuchte ist von den Verordnungen EU2019/2015 und EU2019/2020 nicht betroffen	





ADAPTER

Beschreibung	Beton*	Paneel*	Folie*	Wanddurchführung 1,5"-2"
Art des Pools				

* In mit 3464 beginnenden Referenzen inbegriffen

Farbe	Farbige Blende	Menge pro Karton	Referenz
⚪		20	PRX3464FDGR
⚫		20	PRX3464FLG
⚫		20	PRX3464FSA



Alle Maßangaben sind in mm