

# AquaRite® Flo



ANNI DI GARANZIA

**3** STANDARD 8000 ORE

Cellula



Come definito dalla norma EN 17645. Andare alle pagine dei report per vedere il dettaglio completo per voce.

## UN CLORINATORE A SALE SEMPLICE DA USARE

- **Elettrolizzatore al sale** che copre un'ampia gamma di produzione di cloro: 8, 16, 22, 33 e 50 g/h/cl
- Impostazione della produzione tramite la **visualizzazione di LED**
- **Cellula trasparente** per un controllo visivo della produzione
- Rilevamento copertura piscina per regolare la produzione di cloro
- **Kit di rilevazione di flusso** incluso di default
- **9 regolazioni possibili** della produzione di cloro

### INCLUSO



Solo produzione di cloro



Compatibile acqua salata/acqua di mare



Controllo esterno



### Completa la tua installazione

...con **EASY-CHEM-SPH** e **EASY-CHEM-SRXGS**



### Montaggio della cellula nel circuito idraulico

> **Posizione verticale**, nel punto più alto dell'impianto.  
Sempre in **by-pass**.

AQUARITE® FLO

Descrizione	AQR-FLO-8	AQR-FLO-16	AQR-FLO-22	AQR-FLO-33	AQR-FLO-50
Produzione massima Cl <sub>2</sub> /h	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
Produzione di cloro	9 regolazioni possibili				
Volume medio piscina	30 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>
Salinità	Da 3 a 100 g/l				
Schermo	Luce LED				
Modalità cloro shock	•	•	•	•	•
Regolazione manuale di Cl in %	•	•	•	•	•
Rilevatore di gas	•	•	•	•	No
Rilevatore di flusso	•	•	•	•	•
Riduzione per copertura	•	•	•	•	•
Contatto tapparella	Sì				
Controllo redox esterno	Contatto secco				
Dimensione	400 x 400 x 210 mm				
Peso unità	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Allarme	Livello di sale / portata				