HAYWARD

Easy Chem

Nach Norm EN 17645. Alle Details nach Position finden Sie in den Berichtsseiten.

JAHRE GARANTIE

MADE IN EU

BESTÄNDIGKEIT, DESIGN UND LEISTUNG

- **Eine auf die gesamte Bandbreite der Wasserbehandlung abgestimmte Neuentwicklung!**
- **Ein komplettes Sortiment an Dosiersystemen** zur Desinfektion bis zu einer Beckengröße von 130 m³.
- **Der Hayward® Santoprene-Schlauch:** einzigartig auf dem Markt
- **Großer Bildschirm** für doppeltes Easy Chem
- **Zwei Alarme** für einfaches Easy Chem und **drei programmierbare Alarme** für doppeltes
- **Installationssatz** inbegriffen

INKLUSIVE

Nur Easy Chem Double | Programmierbarer Alarm | Hayward® Santoprene-Schlauch

VERFÜGBARE OPTIONEN

Strömungswächter

Signal für leeren Tank

Referenz	EASY-CHEM-SPH	EASY-CHEM-SRXG	EASY-CHEM-SRXGS	EASY-CH-DPHRXG	EASY-CH-DPHRXGS
Gerätename	Easy Chem pH Einfach	Easy Chem ORP Einfach	Easy Chem ORP Pilot Einfach	Easy Chem pH + ORP Doppelt	Easy Chem pH + ORP Pilot Doppelt
Durchschnittliches Poolvolumen	Innen 5 bis 130 m³, außen 5 bis 110 m³				
Durchflussmenge	1,5 l/h				
Druck	1,5 bar				
Stromversorgung	230 V AC, 50-60 Hz		230 V AC, 50-60 Hz	230 V AC, 50-60 Hz	230 V AC, 50-60 Hz
Ausgangstyp	Peristaltikpumpe		Schuko 230Vac ORP	Peristaltikpumpe	pH Peristaltikpumpe, Schuko 230Vac ORP
Flüssigkeitseinspritzung möglich	Proportionale Dosierung		Ein-aus-Dosierung	Ein-aus, mit Zeitschaltung, proportionale Dosierung	
Ein-aus-Schalter	Ja				
Kalibrierung	An einem Punkt			An zwei Punkten (4 und 7), 1 Punkt als Referenz	
Messbereich	pH 3,8 bis 8,2	400 bis 999 mV		pH 0 bis 14; 0 bis 999 mV	
Messgenauigkeit	±0,1 pH	±10 mV		±0,02 pH; ±3 mV	
Betriebstemperatur	10 bis 50 °C				
Bildschirm	Siebenstelliges Segment, hochgradig sichtbare LED-Anzeige			Alphanumerische Anzeige, zweizeilige Anzeige mit 16 Stellen	
Spracheinstellung	Keine			Fünf Sprachen (EN, FR, IT, ES, DE)	
Schutzart	IP55				
Konnektivität	Keine				
Isolierte Messungen	Ja, elektronisch				
Überdosierungs-Alarm	Ja, einstellbar (aktiviert 120 min)				
Alarm bei Wert außerhalb des Betriebsbereiches	Ja, gemäß Messbereich			Ja, einstellbar (aktiviert)	
Flussschalter-Anschluss	–			Ja, einstellbar (nicht aktiviert)	
Alarm wegen Chemikalienpegels	–			Ja, einstellbar (nicht aktiviert)	
Anschluss Umwälzpumpe	–			Ja, einstellbar (aktiviert) (230 V Kontakt)	
Art des Schlauchs	Hayward® Santoprene-Schlauch, kompatibel mit beliebiger Säurekonzentration (Schwefel, Chlor und Multi)				
Inbegriffene Sonde	Kunststoff-pH-Sonde, doppelter Anschluss	Kunststoff-ORP-Sonde (Ox.-Red.-Pot.), Gold, doppelter Anschluss		Kunststoff-pH-Sonde, doppelter Anschluss Kunststoff-ORP-Sonde (Ox.-Red.-Pot.), Gold, doppelter Anschluss	
Temperaturfühler	–			Inklusive	
Zusätzliches Hilfsrelais	–			1 pH, 1 ORP, 1 Alarm	
Abmessungen (BxHxT)	111 x 185 x 110			196 x 234 x 102	
Gewicht	0,6 kg		0,5 kg	3,0 kg	2,9 kg
Empfehlung	Wechseln Sie das Hayward® Santoprene Rohr jede Saison				
VERFÜGBARE OPTIONEN	–			J-OPTION-FLOW AQR-PLUS-CANNE KV02	