HAYWARD

EXPERT LINE

Pro Chem

Según lo definido en la norma EN17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

AÑOS DE GARANTÍA

TH TOTALLY HAYWARD 3 ESTÁNDAR 4 TH

MADE IN EU

TRATAMIENTO PROFESIONAL PARA PISCINA EN UN DISEÑO DE TENDENCIA

- **Una gama completa de sistemas de dosificación dedicados a la desinfección su piscina de hasta 350m³.**

SEGURIDAD

- **Programa tu propia alarma** (sobre dosificación, depósito de líquido, flujo)
- **Kit de instalación** incluido

INNOVACIÓN

- **Amplia pantalla intuitiva** para un manejo cómodo
- **Tubo Santoprene Hayward®** con un diseño único en el mercado
- **Conectividad con la aplicación Hayward®**
- **Tratamiento ágil** con sonda fiable para un baño confortable

INCLUIDO

OPCIONES DISPONIBLES

Detector de caudal

Detección de bidón vacío

Referencia	PRO-CHEM-SPH	PRO-CHEM-SRXG	PRO-CHEM-DPHRXG	PRO-CHEM-DPHCL	PRO-CHEM-DPHCL2
Producto	Pro Chem pH Simple	Pro Chem ORP Simple	Pro Chem pH + ORP Doble	Pro Chem pH + ORP + FCL-Amp. Doble	Pro Chem pH + ORP+ FCL-Memb. Doble
Volumen promedio piscina	Interior 5 – 130 m³ / Exterior 5 – 110 m³			Interior 50 – 350 m³ / Exterior 50 – 300 m³	
Caudal	1,5 L/h			4 L/h	
Presión	1,5 Bar				
Alimentación	230 V AC 50/60 Hz				
Tipo de bomba	Peristaltica				
Operación de inyección de líquido	Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional				
Interruptor de encendido / apagado	Sí				
Calibración	Menú de asistente				
Rango de medida	0-14 pH	0-999 mV	0-14 pH / 0-999 mV	0-14 pH / 0-5 ppm (Electrodos Cu-Pt) 0-999 mV	0-14 pH / 0-10 ppm (Cloro orgánico / inorgánico) 0-999 mV
Fiabilidad de la medición	±0,02 pH	±3 mV	±0,02 pH; ±3 mV	±0,02 pH; ±3 mV; ±0,05 ppm	
T.ª de funcionamiento	10-50 °C				
Pantalla	Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos		Pantalla gráfica (128 x 128 pt)		
Idiomas	8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK)				
Índice de protección	IP55				
Conectividad	Módulo WiFi integrado				
Medida de aislamiento integrada	Sí, por medios electrónicos				
Alarma de dosificación excesiva	Sí, configurable (activado 120 min.)				
Alarma de valor fuera de rango	Sí, configurable (activado)				
Conexión de conmutador de flujo	Sí, configurable (no activado)				
Alarma de nivel de producto químico	Sí, configurable (no activado)				
Conexión bomba de circulación	Sí, configurable (activado) (230V contacto)				
Tipo de tubo	Tubo Santoprene Hayward® compatible con todas las concentraciones de ácido (sulfúrico, clorhídrico y multi)				
Sonda	Enlace doble pH plástico	Enlace doble ORP Gold plástico	Enlace doble pH plástico Enlace doble ORP Gold plástico	Enlace doble pH plástico Enlace doble ORP Gold plástico FCL: amperométrico (Cu+Ag)	Enlace doble pH plástico Enlace doble ORP Gold plástico FCL: membrana
Sonda de temperatura	Incluído				
Relé auxiliar adicional	–		1 pH, 1 ORP, 1 alarma		
Dimensiones (An x Al x F)	111 x 185 x 110		196 x 234 x 102		
Peso	1,5 Kg		3,0 Kg		
Recomendación	Cambiar el tubo Santoprene Hayward® todas las temporadas				
OPCIONES DISPONIBLES	J-OPTION-FLOW AQR-PLUS-CANNE KV02				