HAYWARD

Easy Temp® Fi

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA

TH TOTALLY HAYWARD 3 ESTÁNDAR 5 TH

Según lo definido en la norma EN 17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

DISEÑADO PARA ADAPTARSE A LA MAYORÍA DE PISCINAS

- **Flujo de aire horizontal**, el estándar gran parte de las instalaciones
- Adecuado para temperaturas **tan bajas como -7 °C**
- **Súper silencioso y altamente eficiente** durante la operación
- **Información en tiempo real** mostrada en una pantalla táctil intuitiva
- **Modo reversible** al disminuir la temperatura del agua a un nivel confortable
- **Listo para instalar**: nuestras bombas de calor se entregan con una **cubierta de invierno**, un **kit de almohadillas antivibración**, un **kit de drenaje** y un manual de usuario

Full inverter · Reversible · Para piscinas enterradas · Compatible agua salada y agua de mar · Frontal · Funciona hasta -7 °C · Módulo Wi-Fi opcional · Display digital · R32 · Modo silencioso · Desescarche automático

Interfaz de usuario clara e intuitiva

Kit de montaje a pared de 20 m (en opción) - HWX29400053

REFRIGERANTE R32
Mayor rendimiento

- **60 % menos** de emisiones de gases de efecto invernadero
- Necesita un **10% menos** de volumen de fluido que el R410A
- **Fácil** de usar y reciclar
- **No afecta en absoluto** a la capa de ozono

MÓDULO WI-FI SMARTBOX OPCIONAL

Descarga la app EyesPool Connect y conecta tu bomba de calor a un smartphone, tableta o PC para ver los principales parámetros y cambia la temperatura, los tiempos operativos y los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Código: HW26100050

Conoce la gama Inverter de Hayward®:

Ver el vídeo

O ESCANÉAME

BOMBAS DE CALOR

HAYWARD

Easy Temp® Fi

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA

3 ESTÁNDAR + 5 TH

Según lo definido en la norma EN 17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

COMPRESOR TITANIUM

EASY TEMP® Fi

Descripción	Unidad	ECPI15MB	ECPI20MB	ECPI30MB	ECPI40MB
Alimentación eléctrica	-	220 - 240 V ∿/ 1 ph			
Frecuencia	Hz	50			
Refrigerante	-	R32			
Potencial de calentamiento global	GWP	675			
Masa de refrigerante	kg	0.35	0.43	0.48	0.60
Equivalencia de dióxido de carbono(1)	CO_2eq	0.24	0.29	0.32	0.41
Rango de potencia de calefacción Aire 27 °C - Hr(2) 78% - Agua 26 °C	kW	1.62 - **7.33**	2.18 - **8.97**	1.97 - **11.66**	3.81 - **17.45**
Potencia eléctrica absorbida	kW	0.15 - 1.17	0.17 - 1.54	0.16 - 1.99	0.30 - 3.07
Intensidad absorbida	A	1.15 - 5.32	1.27 - 6.91	1.08 - 8.96	1.45 - 13.48
Coeficiente de rendimiento	COP	11.04 - 6.30	12.77 - 5.81	12.57 - 5.84	12.49 - 5.69
Rango de potencia de calefacción Aire 15 °C - Hr(2) 71% - Agua 26 °C	kW	1.44 - 5.36	1.58 - 6.94	1.79 - 8.62	2.98 - 13.63
Potencia eléctrica absorbida	kW	0.24 - 1.14	0.27 - 1.53	0.29 - 1.90	0.44 - 2.90
Intensidad absorbida	A	1.67 - 5.32	1.58 - 6.86	2.50 - 8.62	2.03 - 12.76
Coeficiente de rendimiento	COP	5.98 - 4.69	5.82 - 4.53	6.17 - 4.52	6.75 - 4.69
Caudal nominal de agua	m^3/h	3.10	3.80	4.90	7.50
Pérdida de carga hidráulica (max)	kPa	2.30	2.90	6.40	7.20
Conexión hidráulica (incluida)	mm	50			
Nivel de presión acústica a (min. - max.) @1 m	dB(A)	38 - 46	37 - 45	34 - 49	43 - 46
Nivel de presión acústica a (min. - max.) @10 m	dB(A)	20 - 29	19 - 28	16 - 31	26 - 29
Disyuntor	Tipo	D			
	A	8	10	16	20
Tamaño del cable (hasta 25 m)	Tipo	3G2.5			3G4
Tipo de compresor	marca	Mitsubishi			
Rango de velocidad del ventilador	rpm	600 - 700	600 - 800	850 - 950	600 - 850
Modo silencioso	-	Sí			
Velocidad del ventilador (modo silencioso)	rpm	400			300
Bomba de calor reversible	-	Sí			
Modo de desescarche	-	Por inversión de ciclo			
Función prioridad calentamiento	-	Sí			
Interfaz de usuario	-	Táctil 3,5"			
Funda de invernaje (incluida)	ref.	HWX84100060			HWX84100063
L x An x Al (3)	mm	956 x 360 x 605			1002 x 415 x 767
Peso	kg	42	45	46	60
Volumen de vaso recomendado (4)	m^3	≤ 29	≤ 36	≤ 47	≤ 70
Código de barras	EAN 13	3660149614000	3660149614017	3660149614024	3660149614031

1) La equivalencia de dióxido de carbono (expresada por tonelada de CO_2 equivalente) es una cantidad que describe, para una mezcla y una cantidad dadas de gases de efecto invernadero, la cantidad de CO_2 que tendría el mismo potencial de calentamiento global (GWP), cuando se mide en una escala de tiempo específica (generalmente, 100 años).
(2) Humedad.
(3) Dimensiones netas de la unidad.
(4) Para piscinas equipadas con una cubierta de retención de calor durante el uso de mayo a septiembre..

CONFIGURADOR DE BOMBA DE CALOR

Como sabemos que no siempre es sencillo definir la bomba de calor adecuada para cada piscina, hemos desarrollado una herramienta con la que averiguar qué bomba se adecúa a sus necesidades con solo unos pocos clics.