

Control Station NG

EXPERT LINE

ANNÉES DE GARANTIE



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

CONTRÔLEZ VOTRE PISCINE À DISTANCE


NOUVEAU

- **Un boîtier unique** permettant la régulation des paramètres de l'eau et le pilotage à distance des équipements
- **4 relais auxiliaires** pour le contrôle et la gestion de la filtration, régulation du chauffage, éclairage et un équipement supplémentaire (éclairage extérieur, animation de bassins...)
- **3 relais alimentés** (230 V) dont pompes doseuses pH et désinfectant
- Sonde pour la mesure de chlore libre en option
- **Deux pompes doseuses** permettent la régulation du pH et l'injection de chlore liquide*
- **Module Wifi inclus** : gestion à distance simple et sans contrainte

* Valable uniquement pour la référence CST-CTL-PHORP



SCANNEZ MOI



Application gratuite Hayward® Poolwatch.

Description	CST-CTL-PHORP Boîtier complet - pH et sonde	CST-CTL-BCNG Boîtier seul
Choix de langues	ES (espagnol) - EN (anglais) - FR (français) - DE (allemand) - IT (italien) - TR (turc) - CS (tchèque) - PT (portugais) - NL (néerlandais) - PL (polonais) - HU (hongrois) - RU (russe) - HR (croate) - HE (hébreu) - ZH (chinois)	
Écran	Écran tactile 4,3"	
Alimentation électrique	230 Vca 50 Hz	
Dimensions	270 x 220 x 115 mm	
Boîtier électronique	Plastique ignifuge polycarbonate noir	
Couvercle de protection	Plastique ABS ignifuge bleu	
Principales sorties de contrôle	Filtration (mode intelligent activé + contrôle de la pompe VSTD) / éclairage (12 Vca 50 W) / chauffage	
Sorties de contrôle supplémentaires	4 relais auxiliaires supplémentaires, configurables par l'utilisateur	
Température maximale	45 °C	
Détection du débit	Contrôleur de débit mécanique	
Alarmes	Absence de débit / AL3 pour injection de liquide / RÉSERVOIR (si niveau de réservoir installé)	
Kit de température	Inclus	
Contrôle du pH	Oui (sonde Goldline)	Non
Contrôle ORP	Oui (sonde Goldline)	Non
Module Wi-Fi	Inclus	Non
Kit sonde pH Goldline		AQR-CTL-KITPH
Kit sonde pH standard		BPENG-OPTION-PH
Kit sonde ORP Goldline		AQR-CTL-KITORP
Kit sonde ORP standard		AQR-CTL-KITORP2
Sonde ampérométrique de mesure du chlore libre		H-OPTION-CL
Sonde à membrane de mesure du chlore libre		H-OPTION-CL2
Sonde de conductivité		I-OPTION-SAL
Module Wi-Fi		RS4WI-OPTION-W
Module Ethernet		RS4NET-OPTION-L
Écran tactile amovible		CTS-OPTION-TS
Écran TFT amovible		AQR-PLUS-PANL
Détection de réservoir vide		AQR-PLUS-CANNE
Réservoir de dosage	09950050000 (50L) / 09950100000 (100L)	
Pool Terre	KV02	

CONTROL STATION NG

OPTIONS DISPONIBLES



Kit pH (standard)



Kit pH (Goldline)



Kit ORP (Goldline)



Kit température



Sonde ampérométrique de mesure du chlore libre



Sonde à membrane de mesure du chlore libre



Module WiFi



Kit ORP (standard)



Module Ethernet



Écran tactile déportable



Écran TFT déportable



Détecteur de débit inclus



Stockage du dépôt-dosage