

ACCESORIOS

➔ Pulsador Piezoeléctrico

Código	Referencia
980000000040	PPE Pulsador



Material	Acero inox. AISI 316, pulido brillante. Frontal sin tornillos
Tensión	1 - 24 V AC/DC.
Corriente	0.200 A
Resistencia "ON"	< 20 OHMS
Resistencia "OFF"	> 5 OHMS
Fuerza de accionamiento	3 - 5N
Tiempo de reacción	125-300 ms
Temperatura de funcionamiento y almacenaje	-40°C a + 125°C

KIT BOQUILLAS CONTRA-CORRIENTE



- ➔ Kit boquillas contra-corriente compuesto por: boquilla contracorriente, toma de aspiración, boquilla con pulsador y boquilla con toma de aire
- ➔ Fabricados con ABS blanco
- ➔ Fácil instalación



Código	Ref.	Piscinas tipo	Conexión Impulsión	Conexión Aspiración	Incluye			Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
					Toma Aspiración	Boquilla Pulsador	Toma aire			
062610100000	KCH	Hormigón	Ø 50 mm	63 mm / 2 1/2"	BAH 062630100000	BPH 062640200000	BTAH 062640100000	2,1	0,009	1
062610200000	KCP	Poliéster	Ø 50 mm	63 mm / 2 1/2"	*BAL 062630300000	BPL 062650300000	BTAL 062640300000	2,1	0,009	1
062610300000	KCL	Liner	Ø 50 mm	63 mm / 2 1/2"	*BAL 062630300000	BPL 062650300000	BTAL 062640300000	2,1	0,009	1
062630100000	BAH TOMA ASPIRACIÓN PARED	Hormigón	-	63 mm / 2,5"	-	-	-	0,3	0,001	1
062630300000	BAL TOMA ASPIRACIÓN PARED	Poliéster o Liner	-	63 mm / 2,5"	-	-	-	0,3	0,001	1
062640100000	BTAH BOQUILLA TOMA DE AIRE	Hormigón	-	-	-	-	-	0,3	0,001	1
062640300000	BTAL BOQUILLA TOMA DE AIRE	Poliéster o Liner	-	-	-	-	-	0,3	0,001	1
062640200000	BPH BOQUILLA PULSADOR NEUMÁTICO	Hormigón	-	-	-	-	-	0,3	0,001	1
062650300000	BPL BOQUILLA PULSADOR NEUMÁTICO	Poliéster o Liner	-	-	-	-	-	0,3	0,001	1

* Incluye juntas y tornillos

** (Cantidad mínima de pedido)