



3 STANDARD **4** TH **8000** HEURES

Cellule



AquaRite® + NG

NOUVEAU

BIEN PLUS QU'UN ÉLECTROLYSEUR AU SEL !! LE CERVEAU DE VOTRE PISCINE

- Nouvelle conception du boîtier de commande pour désinfecter, contrôler et réguler toute votre piscine (y compris les pompes de filtration à vitesses variables, les pompes à chaleur, l'éclairage, etc.)
- **Eau propre en permanence** : faites des économies de produits chimiques et profitez d'un confort de baignade inégalé
- **Cellule transparente** pour permettre un contrôle visuel de la production de chlore
- Nouveau porte-sonde transparent pour faciliter l'installation et le contrôle visuel
- **Contrôlez toute votre piscine à distance** grâce à une connexion Wi-Fi / Ethernet (en option)
- **Sonde de température incluse**. Mode de filtration intelligent et contrôle de la pompe à chaleur préconfigurés



INCLUS



Génération de chlore



Écran tactile 4.3"



Jusqu'à 50 W



Standard



C°



Contrôle des 4 sorties auxiliaires



Contrôle de la filtration et pompes à VV



Modbus

Gérez tous vos paramètres avec l'application gratuite dédiée Hayward® Poolwatch (connexion Wi-Fi).



OPTIONS DISPONIBLES

Descriptif	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Kit sonde de Redox	E-OPTION-REDOX (sonde en plastique) / ES (sonde premium en plastique) / EG (sonde en verre)			
Sonde ampérométrique de mesure du chlore libre			H-OPTION-CL	
Sonde à membrane de mesure du chlore libre			H-OPTION-CL2	
Module WiFi			RS4WI-OPTION-W	
Module Ethernet			RS4NET-OPTION-L	
Écran tactile déportable			CTS-OPTION-TS	
Écran TFT déportable			AQR-PLUS-PANL	
Détection réservoir d'acide			AQR-PLUS-CANNE	
Électrode sacrificielle			KV02	

NOUVEAU



Nouveau porte-sonde transparent en PVC inclus



Détecteur de débit inclus



Kit pH Standard



Kit sonde de Redox Standard



Kit température



Sonde ampérométrique de mesure du chlore libre



Sonde à membrane de mesure du chlore libre



Module WiFi



Module Ethernet



Écran tactile déportable



Écran TFT déportable

Complétez votre installation

Alimentez votre pompe de filtration, électrolyseur au sel, pompe à chaleur, nettoyeur électrique avec **HPOWERPRO-P**






Cellule



AquaRite® + NG



AQUARITE®+ NG

Descriptif	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Production maximum Cl ₂ /h	16	22	33	50
Taux de sel	De 3 g à 100 g de NaCl			
Sélection de la langue	ES (espagnol) - EN (anglais) - FR (français) - DE (allemand) - IT (italien) - TR (turc) - CS (tchèque) - PT (portugais) NL (néerlandais) - PL (polonais) - HU (hongrois) - RU (russe) - HR (croate) - HE (hébreu) - ZH (chinois)			
Volume du bassin	75 m ³	100 m ³	150 m ³	200 m ³
Affichage	Écran tactile 4,3"			
Alimentation	230 V AC 50/60 Hz			
Dimensions	270 x 220 x 115 mm			
Boîtier électronique	Plastique ignifugé Polycarbonate noir			
Capot de protection	Plastique ignifugé ABS blanc			
Sortie	8-15 A	10-15 A	10-15 A	35-45A
Consommation	120 W	150 W	150 W	360 W
Sorties de contrôle principales	Filtration / éclairage / chauffage			
Sorties de contrôle supplémentaires	4 sorties de relais supplémentaires configurables par l'utilisateur			
Auto-nettoyage	Par inversion de polarité			
Mesure de salinité	Mesure le taux de sel (g/L) (précision de ±10 %)			
Détection de débit	Détecteur de gaz + détecteur de flux mécanique		Détecteur de flux mécanique	
Alarmes	AL3 pour injection pH / AL4 pour cellule configurable			



CELLULE TRANSPARENTE

Descriptif	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Cellule d'électrolyse au sel	4 plaques titane monopolaires	5 plaques titane monopolaires	7 plaques titane monopolaires	10 plaques titane monopolaires
Débit minimum	5 m ³ /h	7 m ³ /h	9 m ³ /h	9 m ³ /h
Dimensions des plaques	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Matériau support cellule	Plastique PVC transparent			
Fermeture cellule	Filetage facilitant le montage de la cellule			
Diamètre raccords flexibles	63 mm			
Dimensions cellules	355 x 305 x 305 mm			
Câble cellule	(3 x 4) x 1,5 m (câble rallonge disponible, vous reporter au catalogue de pièces détachées)			
Pression maximale	4 kg/cm ²			
Température maximale	45°C			

CONNECTIVITÉ

"Quelle est la température de l'eau?"
 "Alexa"
 "Ok Google"
 "La température de l'eau est 25 °C!"
 V!stapool PLATFORM
 Sphère personnelle: moncompte@gmail.com
 Sphère V!stapool Europe: monautrecompte@poolmaintenance.com

Voir la vidéo

* AquaRite® UV LS / AquaRite® + / AquaRite® Flo Advanced / Control Station

Contrôlez vos équipements de piscine avec **Alexa** et **Google Assistant***