

Salt & Swim 2.0

ANNI DI GARANZIA

3 STANDARD **8000** ORE

Cellula



ELETTROLIZZATORE DI NUOVA GENERAZIONE

- **Elettrolizzatore al sale** che copre un'ampia gamma di produzione di cloro: 8, 16, 22, 33 gr/h di cloro
- Impostazione della produzione tramite la **visualizzazione di LED**
- **Cellula trasparente** per un controllo visivo della produzione. Rilevatore di gas incluso di serie
- Rilevamento della posizione della tapparella della piscina per regolare la produzione di cloro
- **Kit di rilevazione di flusso** incluso di default
- **5 regolazioni possibili** della produzione di cloro (20, 40, 60, 80, 100 %)



INCLUSO



Regolazioni facili e precise grazie alla visualizzazione di LED

Salt & Swim® 2.0 cambia colore in funzione della regolazione associata in particolare durante la produzione di cloro con o senza tapparella chiusa.

Montaggio della cellula nelle tubazioni

> **Installazione verticale, in by-pass**, nel punto più alto dell'impianto.



BLU
produzione di cloro



VERDE
superclorazione attiva



VIOLA
tapparella chiusa e produzione di cloro programmabile

SALT & SWIM 2.0

Descrizione	SASV08CEU	SASV16CEU	SASV22CEU	SASV33CEU
Produzione	8 g/h/cl	16 g/h/cl	22 g/h/cl	33 g/h/cl
Produzione di cloro	5 regolazioni possibili: 20, 40, 60, 80, 100 %			
Piscina fino a	30 m³	75 m³	100 m³	150 m³
Salinità	Da 3 a 100 g/l			
Schermo	Luce LED			
Modalità superclorazione	●	●	●	●
Regolazione manuale di Cl in %	●	●	●	●
Rilevatore di gas	●	●	●	●
Riduzione per copertura	●	●	●	●
Allarme	Livello di sale / portata			
Contatto tapparella	Sì			
Controllo redox esterno	Contatto secco			
Dimensione confezione	400 x 400 x 210 mm			
Peso unità	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg