HAYWARD

EXPERT LINE

ANNÉES DE GARANTIE

TH TOTALLY HAYWARD 3 STANDARD 5 TH

COMPRESSEUR TITANIUM

EnergyLine Pro **Toutes saisons**

LA SOLUTION DE CHAUFFAGE QUELLE QUE SOIT LA SAISON

- **Débit d'air horizontal**, la norme pour une grande partie des installations
- Conçue spécifiquement pour une utilisation **toutes saisons**, en conditions extrêmes **jusqu'à - 12°C**
- Module Wi-Fi en option pour garder le contrôle de votre pompe à chaleur où que vous soyez
- **Le ventilateur Inverter** à vitesses variables adapte sa vitesse de rotation en fonction des conditions extérieures et fonctionne au ralenti pour un **mode silence**
- **Informations en temps réel** affichées sur un écran tactile
- **Système de dégivrage auto-adaptatif** pour optimiser les cycles de dégivrage
- **Mode réversible** par inversion de cycle pour offrir la meilleure expérience lorsque les températures sont au plus haut en diminuant la température de l'eau à un niveau confortable
- Résistante grâce à des **matériaux sélectionnés de haute qualité**
- Construit avec un **compresseur scroll** pour des performances imbattables
- **Colis prêt à être installé**, nos pompes à chaleur sont livrées avec une **housse d'hivernage**, un **kit de patins anti-vibrations**, un **kit de vidange des condensats** et une notice d'utilisation

Réversible · Bassin enterré · Piscine collective · Flux d'air frontal · Chauffage toutes saisons · Fonctionne jusqu'à -12°C · Module Wi-Fi optionnel · R410 · Mode silencieux · Dégivrage automatique

Écran tactile 19 cm pour une accessibilité simplifiée.

Raccordement électrique simplifié.

MODULE WI-FI SMARTBOX EN OPTION

Téléchargez l'application EyesPool Connect et connectez votre pompe à chaleur à un smartphone, tablette ou PC pour visualiser les principales informations et modifier la température, les temps de fonctionnement et paramètres du mode de fonctionnement en temps réel. **Code : HW26100051**

ENERGYLINE PRO TOUTES SAISONS

Descriptif	Unité	ENP6MASCA	ENP6TASCA	ENP7TASCA	ENP8TAS	ENP9TAS	ENP10TAS
Alimentation électrique	-	220 V - 240 V ∿/1 ph/50 Hz	380 V - 415 V ∿/3 N/50 Hz				
Réfrigérant	-	R410A					
Potentiel de réchauffement global	PRG	2088					
Masse de réfrigérant	kg	2.30	2.30	2.80	2.50	3.00	3.50
Équivalence dioxyde de carbone (1)	tCO_2eq	4.80	4.80	5.85	5.25	6.30	7.35
Capacité calorifique Air 15°C - Hr(2) 71% - Eau 26°C	kW	17.8	18.2	23.4	24.6	30.5	36
Puissance électrique absorbée	kW	3.70	3.70	5.15	5.00	6.10	6.50
Intensité absorbée	A	16.2	7.7	9.7	9.8	11.6	13.3
Coefficient de performance	COP	4.8	4.9	4.6	4.8	5.1	5.5
Débit d'eau nominal	m^3/h	6.6	6.6	8.0	9.3	11.5	13.5
Raccordement hydraulique (inclus)	mm	50					
Perte de charge sur l'eau (max.)	kPa	7	7	18	11	16	14
Niveau pression acoustique @1 m	dB(A)	73	73	75	74	75	72.5
Niveau pression acoustique @10 m	dB(A)	45	45	47	43	44	41
Type de ventilateur	-	DC inverter					
Nombre de ventilateur(s)	unité	2					
Plage de vitesse du ventilateur	rpm	600 - 950	830 - 960	800 - 1050	600 - 960	600 - 1000	600 - 1050
Mode silence	-	Oui					
Vitesse de ventilateur (mode silence)	rpm	600	830	800	600		
Type de compresseurs	marque	Sanyo	Copeland				
Couverture d'hivernage (incluse)	référence	HWX20000240112			HWX32015240004		HWX20000240208
L x l x h (3)	mm	1138 x 470 x 1264			1360 x 470 x 1280		1482 x 485 x 1480
Poids	kg	127	123	140	142	160	182
Volume de bassin recommandé (4)	m^3	≤ 70		≤ 90	≤ 100	≤ 130	≤ 145

Performance selon la norme NF EN 14511 reprise dans le référentiel NF-414.

1) L'équivalent dioxyde de carbone (exprimé par tonne d'équivalent CO_2) est une valeur qui décrit, pour un mélange et une quantité de gaz à effet de serre donnés, la quantité de CO_2 qui aurait le même potentiel de réchauffement global (PRG), lorsqu'elle est mesurée sur une échelle de temps spécifique (généralement 100 ans).

(2) Humidité.

(3) Dimensions nettes unitaires.

(4) Pour les bassins équipés d'une couverture lors d'une utilisation de mai à septembre..