

K-PAC

L'ESCLUSIVA POMPA DI CALORE "FULL INVERTER"

- **Flusso d'aria orizzontale**, lo standard per gran parte degli impianti
- **Inverter completo** tecnologia interna, per la migliore esperienza di nuoto mantenendo stabile la temperatura dell'acqua
- **Sistema di controllo intelligente che regola con precisione** il perfetto equilibrio tra comfort di riscaldamento e risparmio energetico
- Adatto a temperature **fino a -7 °C**
- **Modulo Wi-Fi incluso** per mantenere il controllo ovunque ci si trovi
- **Super silenzioso e altamente efficiente** durante il funzionamento
- **Modalità silenziosa** integrata per dimenticarsi della pompa di calore quando si vuole o di notte
- **Informazioni in tempo reale** su un touchscreen intuitivo
- **Sistema di sbrinamento autoadattivo** per ottimizzare i cicli di sbrinamento
- **Modalità reversibile** con inversione del ciclo per offrire la migliore esperienza quando le temperature sono alte, riducendo la temperatura dell'acqua a un livello confortevole



- Sostenibile grazie a **materiali selezionati durevoli e di alta qualità**
- **Pacchetto pronto per l'installazione**, le nostre pompe di calore vengono consegnate con una **copertura invernale**, un **kit di cuscinetti antivibrazione**, un **kit di scarico condensa** e un manuale d'uso



Full inverter



Reversibile



Per piscina interrata



Frontale



Funziona fino a -7°C



Modulo Wi-Fi incluso



Display digitale



R32



Modalità silenziosa



Sbrinamento automatico



Collegamento elettrico semplificato.



Interfaccia utente chiara e intuitiva.



Kit montaggio a parete fino a 20 mt (opzionale) - HWX29400053.



REFRIGERANTE R32 Più performante

- **Meno 60 %** di emissioni di gas serra
- **10% in meno** di fluido rispetto all'R410A
- **Facile** da usare e da riciclare
- **Nessun impatto** sullo strato di ozono



MODULO WI-FI SMARTBOX INCLUSO

Scaricando l'app EyesPool Connect e collegando la pompa di calore a uno smartphone, un tablet o un PC, è possibile visualizzare le informazioni principali e modificare in tempo reale i parametri relativi alla temperatura, agli orari di funzionamento e alla modalità operativa. Codice: HW26100050



K-PAC

K-PAC

Descrizione	Unità	HP5091DT3HA	HP5111DT3HA	HP5151DT3H	HP5181DT3H
Alimentazione elettrica	-	220 - 240 V ~ / 1 ph			
Frequenza	Hz	50			
Fluido refrigerante	-	R32			
Potenziale di riscaldamento globale	GWP	675			
Peso di refrigerante	kg	0.43	0.45	0.60	0.67
Anidride carbonica equivalente ⁽¹⁾	tCO ₂ eq	0.29	0.30	0.41	0.45
Intervallo per potenza di riscaldamento Aria 27°C - Hr ⁽²⁾ 78% - Acqua 26°C	kW	2.46 - 9.17	2.36 - 11.45	3.31 - 15.90	3.20 - 18.15
Potenza elettrica assorbita	kW	0.17 - 1.45	0.17 - 1.80	0.27 - 2.84	0.22 - 3.13
Intensità assorbita	A	1.17 - 6.42	1.19 - 7.85	1.37 - 12.35	1.45 - 13.58
Coefficiente di prestazione	COP	14.37 - 6.32	13.88 - 6.35	12.26 - 5.59	14.34 - 5.80
Intervallo per potenza di riscaldamento Aria 15°C - Hr ⁽²⁾ 71% - Acqua 26°C	kW	1.75 - 7.05	1.56 - 8.00	3.05 - 12.40	2.86 - 14.11
Potenza elettrica assorbita	kW	0.27 - 1.51	0.28 - 1.74	0.42 - 2.65	0.43 - 2.99
Intensità assorbita	A	1.66 - 6.70	1.23 - 7.16	1.99 - 12.08	2.00 - 13.04
Coefficiente di prestazione	COP	6.40 - 4.65	5.60 - 4.80	7.26 - 4.68	6.63 - 4.71
Portata d'acqua nominale	m³/h	4.00	5.00	6.70	7.70
Perdita di carico idraulica (max)	kPa	3.80	4.00	6.30	10.00
Raccordo idraulico (incluso)	mm	50			
Livello di pressione acustica (min. - max.) @1 m	dB(A)	42 - 47	46 - 54	38 - 51	41 - 54
Livello di pressione acustica (min. - max.) @10 m	dB(A)	24 - 30	29 - 37	21 - 34	21 - 37
Interruttore automatico	tipo	D			
	A	8	10	16	20
Dimensioni cavo (fino a 25 m)	tipo	3G2.5			
Tipo di compressore	marca	Panasonic		Mitsubishi	
Velocità di rotazione della ventola	rpm	400 - 700	500 - 850	300 - 750	400 - 750
Modalità silenzioso	-	Sì			
Velocità di rotazione della ventola (Modalità silenzioso)	rpm	400	500	300	400
Pompa di calore reversibile	-	Sì			
Modalità di sbrinamento	-	Per inversione di ciclo			
Funzione Priorità riscaldamento	-	Sì			
Interfaccia	-	Touch screen 3,5"			
Custodia protettiva per periodo invernale (inclusa)	codice	HWX84100131		HWX84100133	HWX84100132
L x L x H ⁽³⁾	mm	1003 x 418 x 605		1048 x 437 x 768	1161 x 473 x 862
Peso	kg	44	45	66	70
Volume consigliato della piscina ⁽⁴⁾	m³	≤ 37	≤ 46	≤ 64	≤ 73
Codice de barre	EAN 13	3660149614796	3660149614796	3660149613249	3660149613256

(1) L'anidride carbonica equivalente (espressa per tonnellata di CO₂ equivalente) è una quantità che descrive, per una data miscela e quantità di gas serra, la quantità di CO₂ che avrebbe lo stesso potenziale di riscaldamento globale (GWP), se misurata su una determinata scala temporale (generalmente, 100 anni).

(2) Umidità.

(3) Dimensioni nette dell'intera unità.

(4) Per piscine dotate di copertura termica durante l'utilizzo da maggio a settembre.



CONFIGURATORE POMPA DI CALORE

Poiché sappiamo che non è sempre facile definire la pompa di calore giusta per una piscina, abbiamo sviluppato uno strumento che facilita questo passaggio: in pochi clic troverai la soluzione che fa per te.